

АС-E100

Автономный взрезной пьезоконтроллер

АС-E100 – это инновационный антивандальный автономный контроллер с памятью на 500 пользователей, надежным металлическим корпусом и чувствительными пьезоэлектрическими клавишами с подсветкой. Он идеально подходит для кодового ограничения доступа на любых объектах. Отсутствие подвижных частей делает прибор применимым в жестких условиях эксплуатации с большим потоком посетителей. Модель полностью залита эпоксидной смолой, имеет усовершенствованные опции программирования и различные режимы работы.

Описание

АС-E100 поставляется в двух цветах: платиновом (АС-E100S) и золотом (АС-E100G). Это стильная и экономичная однодверная автономная клавиатура, идеальная для инсталляции на частных, коммерческих и промышленных объектах.

Контроллер полностью автономный (ПК не требуется). Каждому пользователю могут быть назначены 1 или 2 кода, обеспечивая тем самым три различных уровня безопасности.

Исполненный в антивандальном металлическом, полностью герметичном корпусе контроллер АС-E100 применим как для уличных, так и для внутренних инсталляций.

Контроллер предлагает уникальные гибкие возможности программирования, включая функцию «поиск кода» для удобства управления пользователями.



Основные особенности

- 500 пользователей, 1 или 2 кода для каждого
- Элегантный антивандальный корпус
- Чувствительные металлические пьезоклавиши с синей подсветкой
- 3 уровня безопасности
- Поддержка кодов, длиной до 8 знаков, с временной блокировкой после 3 неверно набранных комбинаций
- 2 трехцветных светодиода и встроенный звуковой оповещатель для индикации
- Широкий диапазон питания AC/DC
- Мультифункциональная клавиша (кнопка +)
- Совместимость со стандартными ключевыми переключателями

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Оптический тампер
- 10 программируемых режимов дополнительных входов и выходов (реле 3A Form-C)
- Реле управления замком 3A Form-C, вход для кнопки на выход
- Поддержка режимов: Door Ajar, Forced, Shunt, Monitor, Secure
- Функция дверного звонка (клавиша *), совместимость со звонком Rosslare BL-D40

AC-E100 Автономный врезной пьезоконтроллер



Спецификация

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Питание:	12-24В пост. от блока питания 12-24В перемен. от трансформатора
Ток:	В режиме ожидания: 74 мА, при 12 В пост Максимум: 170 мА, при 12 В пост.
Релейные выходы:	Управление замком: 3А Form-C, COM, N.O./N.C. Дополнительный: 3А Form-C, COM, N.O./N.C. Универсальная кнопка: открытый коллектор, использование клавиши «+» в качестве универсального переключателя
Тампер:	Оптический задний тампер, макс. падение тока 32mA
Входы:	Кнопка на выход: N.O. сухой контакт Дополнительный (In/Monitor): N.O. сухой контакт, 10 программируемых режимов
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Емкость:	500 пользователей, 1 или 2 кода для каждого
Клавиатура:	3x4 пьезоэлектрические клавиши для локального программирования и набора кода доступа (4-8 символов)
Уровни безопасности:	Нормальный, Безопасный, Мастер
Режимы безопасности:	Нормальный, Свободный проход, Безопасный
Аудио/визуальное подтверждение:	Два трехцветных светодиода, встроенный звуковой оповещатель Интерфейс для дверного звонка Rosslare BL-D40
Дизайн:	Металлический корпус, залитый эпоксидной смолой, чувствительные пьезоклавиши Идеально для жестких условий эксплуатации
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Условия окружающей среды:	Стойкость к воде и влаге, наружный и внутренний монтаж
Температурный режим:	-30°C - +60°C
Относительная влажность:	0% - 95% (без конденсата)
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры ВxШxГ	210 x 120 x 60 мм
Вес:	765 г

Компоненты системы

AC-E100 совместима с различными аксессуарами Rosslare, сиренами и оповещателями, пьезоэлектрическими кнопками на выход EX-xx, блоками питания. AC-E100 доступны для заказа в платиновом и золотом цветах.



BL-D40



EX-16 & MP-16



EX-07



PS-C18

Дополнительная информация

На AC-E100 предоставляется гарантия 5 лет.

